

Kranheizlüfter ELT-3-2-S / ELT-3-4-S



Technisches Datenblatt

Allgemeines

Unser neuer Heizlüfter der Baureihe ELT-3-2(4)-S findet sein Haupteinsatzgebiet in Nutzfahrzeugen (Krankkabinen etc.) sowie in fast allen Zweigen der Industrie. Dank seiner durchdachten Ausführung ist eine universelle Platzierung möglich. Er kann zur Decken-, Wand- und Bodenbefestigung verwendet werden. Durch seine Luftaustrittsanordnung werden direkte, störende Luftströme vermieden. Als Heizelement wird ein berührungssicherer Rohrheizkörper verwendet. Aus Sicherheitsgründen schützt ein selbststrückstellender Übertemperaturschutz (STB 85°C) das Gerät vor Überhitzung. Bei der Netzauswahl stehen Ihnen wahlweise 230 VAC und 400 VAC als zur Verfügung. Alle Ausführungen sind generell mit konfektionierter Anschlussleitung 2000mm versehen.

Optional konfektionieren wir Ihnen gerne einen für Sie passenden Anschlussstecker!



Ausstattung / Merkmale

- | Universeller Einsatz
- | Netzversorgung 230VAC oder 400 VAC, 50 Hz.
- | Universelle Montagemöglichkeit
- | Hohe Luftleistung
- | Keine störende Luftströmungen
- | Leiser Betriebslauf
- | Festmontierte Anschlussleitung 2000mm Länge
- | Innenliegende Übertemperaturabsicherung (STB85°C)
- | Gewicht ca. 4,9 kg
- | Zulassungen CE



Auch als Frischluftgebläse ohne Heizfunktion verwendbar!

Technische Daten

Versorgungsspannung ELT-3-2-S = 230 VAC / ELT-3-4-S = 400 VAC	Abmessungen (B x H x T) 230 x 230 x 160 mm
Maximalleistung 2000 Watt	Frequenzbereich 50 Hz
Luftleistung 100 m ³	Gewicht 4,9 kg
Lufttemperatur ca. 60 °C	Ventilator Trommelläufer, gewuchtet
Geräuscheentwicklung im Normalbetrieb 49 db (A)	Heizkörper Ringheizkörper aus Chromnickelstahl