

Grenzwertmelder Modulares Display

Sicherheits-Grenzwertmelder nach DIN EN 14597

Technische Eigenschaften

- Universelle Spannungsversorgung
- Programmierbarer Messeingang
- Abnehmbares Programmierdisplay
- 2 Stück Programmierbare Grenzwertrelais
- Einfache Programmierung durch Menüführung
- Kalibrierfunktion
- Spannungsversorgung 24 / 115 / 230 VUC
- Universeller Einsatz als Wächter und/oder Begrenzer
- Genauigkeiten +/-0,25%, +/-0,50%
- Wechselkontaktausgang / Alarmsignalausgang
- Klartext Display, beleuchtet
- Eigenfunktionsüberwachung

Typ: PR4131, Display PR4501



- Abmessung 23,5 x 109 x 104 mm (BxHxT)
- Ausgangsrelais 2 A / 250 VAC
- Spannungsversorgung 20...300 VUC
- Steckbare Anschlussklemmen
- Zulassungen CE, UI508

Typ: STL-050



- Abmessung 50 x 100 x 110 mm (BxHxT)
- Wechselrelaisausgang 2 A / 230 VAC
- Wählbare Spannungsversorgung 24 / 115 / 230 VUC
- Steckbare Anschlussklemmen
- Zulassungen CE, EN 14597:2005, EN 61508, SIL 2