



Heizlüfter ELT-3-2(4)-S-2019

PRODUKTMERKMALE

- ✓ Krankkabinenheizlüfter
- ✓ Universeller Einsatz
- ✓ Temperaturregler integriert
- ✓ Umwälz- oder Heizbetrieb
- ✓ Universelle Montagemöglichkeit
- ✓ Aluminiumgehäuse
- ✓ Konfektionierte Anschlussleitung
- ✓ Netzspannung 230VAC/400VAC
- ✓ Umschaltbare Leistungsstufe
- ✓ Sicherheitstemperaturbegrenzer
- ✓ Rohrheizkörper-Beheizungstechnik
- ✓ Made in Germany

TECHNISCHE DETAILS

Anschlussdaten ELT-3-2-S

230 VAC, 2000W, 50Hz, L1/N/PE

Anschlussdaten ELT-3-4-2

400 VAC, 2000W, 50Hz, L1/L2/PE

Betriebsart

Heizbetrieb
Umluftbetrieb

Temperaturregler

Einstellbar von +2°C bis +40°C

Sicherheitsfunktion

STB-Sicherheitstemperaturbegrenzer
+85°C

Umluftleistung

100m³

Einsatzgebiete

Krankkabinen, Container, u.w.

Elektrischer Anschluss

Uniflex Mantelleitung

Umgebungstemperaturen

-30°C bis Max. +125°C

Lüfter / Ventilator

Trommelläufer geräuscharm 49db (A)

Material Gehäuse

Aluminium
Seefeste Lackierung

Abmessungen

230 x 230 x 160 mm (BxHxT)

Gewicht

Ca. 5Kg